

EURO KEY

Контролируемая капельница



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможна проверка капельницы для облегчения контроля системы
- Основание с крылышками для стабильности на капельной линии
- Соответствие стандарту ISO 9261:2004
- Вариационный коэффициент (BK) $\leq 5\%$
- Просторный лабиринт для турбулентного потока, обеспечивающий высокую устойчивость к засорению
- Ключ в наличии (EUDNK00)

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Номинальный расход: 2, 4, 8, 16, 24 л/ч
- Рекомендуемое рабочее давление: 1,0 - 2,0 бар
- BK $\leq 5\%$
- Вход: Разъемное соединение 4 мм
- Выход с наружной резьбой с соединением для минишланга 4x6 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Модель	Цвет диска	Расход при		
		1,0 бар	1,25 бар	1,5 бар
Еуро-Кей 2 л/ч	Белый	2,0 л/ч	2,4 л/ч	2,8 л/ч
Еуро-Кей 4 л/ч	Черный	4,0 л/ч	5,0 л/ч	5,6 л/ч
Еуро-Кей 8 л/ч	Зеленый	8,0 л/ч	9,7 л/ч	11,2 л/ч
Еуро-Кей 16 л/ч	Красный	16,0 л/ч	16,8 л/ч	19,5 л/ч
Еуро-Кей 24 л/ч	Желтый	24,7 л/ч	29,0 л/ч	34,0 л/ч



Кодировка

Код	Описание
EU-DNK02-2-BLUE	Еуро Кей 2 л/ч, капельница с основанием синего цвета
EU-DNK04-2	Еуро Кей 4 л/ч, капельница с основанием черного цвета
EU-DNK08-2-RED	Еуро Кей 8 л/ч, капельница с основанием красного цвета
EU-DNK16-2-MB	Еуро Кей 16 л/ч, капельница с основанием коричневого цвета
EU-DNK24-2-GREEN	Еуро Кей 24 л/ч, капельница с основанием зеленого цвета