

СЕРИЯ M

Пластиковые фильтры малого размера



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Картридж:
 - Сетка из нержавеющей стали 150 меш
 - Пластиковые диски 150 меш
- Корпус и крышка из полипропилена, кольцо из нейлона, армированного стекловолокном
- Площадь фильтрации:
 - Картридж сетчатый 135 см²
 - Картридж дисковый 170 см²
- Кольцевое уплотнение из Buna-N
- Средние размеры между моделями S и F
- Выходное отверстие с наружной резьбой 1/2" (с горизонтальной крышкой) для быстрой самоочистки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Наружная резьба от 3/4" до 1 1/2"
- Максимальное рабочее давление: 10 бар

Кодировка

Код	Описание
EU-ABF2015-2MW	Фильтр M 3/4" наружная, сетчатый, 150 меш без слива
EU-ABF2515-2MW	Фильтр M 1" наружная, сетчатый, 150 меш без слива
EU-ABF3215-2MW	Фильтр M 1" 1/4 наружная, сетчатый, 150 меш без слива
EU-ABF4015-2MW	Фильтр M 1" 1/2 наружная, сетчатый, 150 меш без слива
EU-ABF2015-3MW	Фильтр M 3/4" наружная, дисковый, 150 меш без слива
EU-ABF2515-3MW	Фильтр M 1" наружная, дисковый, 150 меш без слива
EU-ABF3215-3MW	Фильтр M 1" 1/4 наружная, дисковый, 150 меш без слива
EU-ABF4015-3MW	Фильтр M 1" 1/2 наружная, дисковый, 150 меш без слива

Технические характеристики

Модель	Фильтры сетчатые	Фильтры дисковые	Входное/Выходное охватываемое соединение	Микрон	Меш	Макс. расход (л/мин.)
M20	EU-ABF2015-2MW	EU-ABF2015-3MW	3/4"	100	~ 150	100
M25	EU-ABF2515-2MW	EU-ABF2515-3MW	1"	100	~ 150	120
M32	EU-ABF3215-2MW	EU-ABF3215-3MW	1" 1/4	100	~ 150	180
M40	EU-ABF4015-2MW	EU-ABF4015-3MW	1" 1/2	100	~ 150	250

Указанные в таблице значения максимального расхода относятся к потере напора 0,5 бар (чистой воды)

