

MULTI PROGRAM



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4,6,8 станций
- 1 программа для отдельной станции
- 3 запуска на станцию
- Продолжительность орошения: от 1 минуты до 9 часов 59 минут (с приращением в 1 минуту)
- Программирование орошения: 7 календарных дней или с интервалами от 1 до 30 дней
- Водный баланс: 10%200%
- Программа запоминания
- Управление насосом/управляющим клапаном
- Функция перерыва в случае дождя
- Отмена программы
- Указатель прекращения подачи электрического тока для станции или
- полуавтоматический запуск для всех станций Автоматическая идентификация коротких замыканий, которая определяет, визуализирует и регистрирует сбои в работе электрических компонентов станций
- Функция "Копировать" позволяет быстро копировать данные с предварительно запрограммированной станции

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Внешний трансформатор 19,2 В перем. тока
- Щелочная батарея 9 В, которая поддерживает введенную программу, даже в случае отсутствия электропитания
- Работа с клапанами 24 В перем. тока
- Питание на выходе:
 - Максимум для станции: 24 В перем. тока (0,35А)
 - Общий максимум: 24 В перем. тока (0,5 А)



Кодировка

Код	Описание
MP-4	Блок управления Multi Program 4 ст., 24 В пер. тока, с внешним трансформатором
MP-6	Блок управления Multi Program 6 ст., 24 В пер. тока, с внешним трансформатором
MP-8	Блок управления Multi Program 8 ст., 24 В пер. тока, с внешним трансформатором
MP-4-EXT	Блок управления Multi Program 4 ст., 24 В пер. тока, со встроенным трансформатором
MP-6-EXT	Блок управления Multi Program 6 ст., 24 В пер. тока, со встроенным трансформатором
MP-8-EXT	Блок управления Multi Program 8 ст., 24 В пер. тока, со встроенным трансформатором